



Impermeabilizante fugacem

Adhesivo obturador impermeable ultrarrápido

¿Para qué sirve este producto?

Adhesivo obturador impermeable ultrarrápido para tapar fugas y poros de agua en 20 segundos.

Impermeabilizador en interiores y exteriores, soportes de hormigón, revoques de cemento, mortero de cemento-cal, soleras de cemento y fibrocemento, consiguiendo una impermeabilidad tipo A durante 10 días.

¿Cuáles son sus características?

- Polvo gris monocomponente.
 - Ultrarrápido (Fragua en 20 segundos).
 - Impermeable.
-

¿Cómo se prepara la pasta?

- Se aconseja realizar pequeñas cantidades de pasta, 3 de cemento por 1 de agua, amasar enérgicamente y aplicar de inmediato.
 - No añadir agua al producto que está endurecido para seguir utilizándolo.
 - No añadir al producto nada que no esté indicado en la ficha.
-

¿Cómo se trabaja?

- Del soporte puede estar saliendo agua.
 - La mezcla debe realizarse a mano, protegida por un guante de goma y el producto se aplicará ejerciendo una fuerte presión con la mano cuando empiece a calentarse y endurecer.
 - Se recomienda mezclar la cantidad de producto que pueda usarse en 1 minuto.
 - Si no hay impermeabilización, dar una segunda mano pasados 2 minutos.
-

¿Dónde se utiliza?

En los ejemplos más comunes de fugas de agua: Tuberías de cemento, depósitos de agua de cemento, fosos, terrazas y todo tipo de soportes de cemento y hormigón que requieran impermeabilizarse.

Fondo de colocación: Revoques de cemento, mortero de cemento-cal, soleras de cemento, hormigón, fi brocemento, ladrillo y piedra.

No utilizar: Sobre yeso y madera.

Ficha Técnica



Aspecto	Polvo Gris
Presentación	Bidón 5 kg
Grosor de la masa	de 5 a 10 mm
Tiempo de uso	Inmediato
Tiempo de endurecimiento	20 segundos
Tiempo de fraguado	20 minutos
Temperatura durante a aplicación	min 5°C, max 32°C
Almacenaje (desde fecha de fabricación y al abrigo de la humedad)	12 meses

Composición

Aditivos colágenos fundamentalmente inorgánicos.
Cemento gris.
Acelerantes del fraguado.

Precauciones

Los componentes del producto no son tóxicos.
Se debe trabajar con guantes, evitar inhalación de polvo y el contacto con los ojos y la piel.

Primeros Auxilios

Piel: Lavar con abundante agua.

Ojos: Lavar con abundante agua.

Ingestión: Enjuagar con agua y beber abundante agua.

Esta ficha técnica se redacta según nuestros conocimientos y ensayos y no supone compromiso. Es responsabilidad del cliente la admisión y control en el almacén distribuidor u obra, así como la elección del producto a emplear en cada caso. La responsabilidad del fabricante se limita a los defectos de fabricación y por el valor de la mercancía ya que queda fuera de su control la elección del material a emplear y las condiciones de aplicación en obra.

Ficha técnica para 2018.